



## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

### N° EN 12058 - 2020 - Calcaire de Vinalmont

1. Code d'identification unique du produit-type : **Revêtement de sol et d'escalier en Calcaire de Vinalmont**
2. Usage prévu : **Revêtement de sol et d'escalier conformément à la norme EN 12058:2015 "Produit en pierre naturelle - dalle de revêtement de sol et d'escalier"**
3. Coordonnées du fabricant :  
**Renier Natuursteen NV**  
Nijverheidslaan 1 - B-3200 Aarschot - Belgium  
+ 32 16 55 00 11 - info@renier.be  
www.renier.be
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **4**
5. Norme harmonisée : **EN12058:2015**  
Organisme notifié : **Aucun - voir système 4**
6. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles                                                         | Valeurs déclarées                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Réaction au feu                                                                       | <b>A1</b>                                                                    |
| Relargage de substances dangereuses                                                   | <b>NPD</b>                                                                   |
| Résistance au dérapage ( <i>pour zones de circulation automobile</i> )                | <b>NPD</b>                                                                   |
| Résistance à la flexion                                                               | <b>Minimum attendu: 12,94 MPa<br/>Moyenne: 21,6 MPa<br/>Écart-type: 4,33</b> |
| Résistance à la glissance (SRV mouillé)<br>( <i>pour zones piétonnes</i> )            | <b>Minimum attendu: 6,8<br/>Meulé gris: &gt;45<br/>Flammé brossé: NPD</b>    |
| Tactilité/visibilité ( <i>surfaces tactiles</i> )                                     | <b>Surface non tactile</b>                                                   |
| Conductivité thermique                                                                | <b>NPD W/mK</b>                                                              |
| Isolation sonore aérienne directe                                                     | <b>2659 kg/m³</b>                                                            |
| Emission de radioactivité ( <i>pour intérieur</i> )                                   | <b>NPD</b>                                                                   |
| Durabilité de la résistance à la flexion contre le gel/dégel( <i>pour extérieur</i> ) | <b>NPD / NPD MPa</b>                                                         |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances  
est établie sous la seule responsabilité mentionné ci-dessus.

Signé à Aarschot, le 11 Février 2020, pour le fabricant et en son nom par

Stijn Renier  
Pour Pamoek BVBA  
Administrateur-délégué

